



Panely

Systém Nylofor® 2D & 2D Super je kompletní profesionální systém oplocení, který zaručuje jak extrémní pevnost, tak bezpečnost.

Nylofor® 2D/2D Super

VÝHODY

Velmi vysoká pevnost

Panely jsou extrémně pevné díky užití tuhých svařovaných prutů ve spojitosti s dvojitými horizontálními dráty. Nylofor® 2D Super má extra silný dvojitý horizontální drát.

Vysoký stupeň bezpečnosti

Nylofor® 2D & 2D Super jsou doporučeny jako oplocení pro aplikace, kde je bezpečnost nutná. Ta je zaručena menším okem a silnými dráty. V kombinaci s jedinečným konceptem systému zastavování míčů Bekasport® je ideálním řešením pro oplocení sportovišť a hřišť.

Velmi vysoká životnost

Technologie povrchové ochrany Betafence zaručuje extra vysokou životnost. Po pozinkování je aplikována přílnavá povrchová vrstva pro perfektní spojení s povrchovou plastovou vrstvou z vypalovaného polyesteru o tloušťce minimálně 100 mikronů.

Kompletní systém

Systém zahrnuje panely různých velikostí ok pletiva a výšek, sloupky s přizpůsobenými systémy upevnění a širokým sortimentem pletiv a vrat. Všechny komponenty zaručují rychlou a profesionální instalaci.

Aplikace

- školy
- dětská hřiště
- parky a sportoviště
- veřejné prostory
- továrny a dílny
- letiště a vojenské prostory
- vhodné zvláště k zabezpečení sportovišť



Sloupky



Sloupkový systém D

Svařované sloupky s obdélníkovým průřezem (60 x 40 x 1,5 mm) s vložkami M6.
Tento systém lze připevnit dvěma způsoby:
– svorkami (typ DL)
– krycí deskou ve tvaru U (typ D)



Sloupky s objímkami

Ocelové sloupky s obdélníkovým průřezem o rozměrech 40 x 60 x 1,5 mm s otvory.

Obdélníkové objímky: panely jsou připevněny k protilehlým stranám sloupku pomocí ocelových šroubovacích objímek.



Nerezové objímky: panely se zavěsí na objímky a poté připevní k jedné straně sloupku.



Sloupkový systém Bekafix®

Panely jsou bočně fixovány na sloupky pomocí speciálních příchytěk z polyamidu nebo oceli (bezpečnostní spony). Svařované trubkovité sloupky (70 x 45 mm), tvaru „H“ jsou ukončeny plastovou krytkou.



Sloupkový systém Bekafix® Super

Pro střední a vysokou bezpečnost doporučujeme použít sloupky Bekafix® Super. Boční upevnění panelů se speciálními bezpečnostními kovovými skobami a šrouby. Svařované trubkovité sloupky (100 x 54 mm) s průřezem tvaru písmene H a otvory pro umístění/upevnění panelů. Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.

SORTIMENT NYLOFOR® 2D & 2D SUPER		
Výška oplocení [mm]	Rozměry panelu šířka x výška [mm]	Výška sloupku [mm]
1100 ⁽²⁾	2500 x 1030	1500
1300	2500 x 1230	1700
1500	2500 x 1430	2000
1700	2500 x 1630	2200
1900	2500 x 1830	2400
2100 ⁽²⁾	2500 x 2030	2600
2500 ⁽¹⁾	2500 x 2430	3200

(1) ne pro Nylofor® 2D

(2) pro Nylofor® 2D Super také síť 200x100mm

(3) ne pro Nylofor® 2D Super

Panely

Panely jsou vyrobeny ze svařované těžké sítě, 2500 mm široké a různých výšek. Panely jsou vysoce tuhé z důvodu použití dvojitého horizontálního drátu. Panely mají svislé hroty 30 mm dlouhé na jedné straně, která může být instalována na horní nebo spodní část plotu.

Typ	Průměr drátu:	
	horizontální:	vertikální:
Nylofor® 2D	2 x 6 mm	5 mm
Nylofor® 2D Super	2 x 8 mm	6 mm

Standardní oko sítě: 200 x 50 mm

Pro výšku 1030 and 2030 mm: také 200 x 100 mm

Brány

Nylofor® 2D Super systém je doplněn bezpečnostními vysoce kvalitními branami typu Nylofor®, Egidia® nebo Robusta®: jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány či posuvné brány.



Technika povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů. Adhezivní vrstva je vložena před poplastováním vypalovaným práškovým polyesterem (min. 100 micron) pro maximální adhezi. Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m²), v souladu s Euro normou 10326. Následně je aplikována adhezivní vrstva a pak jsou sloupky poplastovány polyesterem (min. 60 micronů).

Barvy

Zelená ● RAL 6005.

Nylofor® 2D Super je k dispozici také v pozinkované verzi.

Další barvy k dispozici na objednávku.

PLOT SE ZAHNUTÝM PRODLOUŽENÝM RAMENEM NA SLOUPKU SE ČTVERCOVÝM PRŮŘEZEM

Nylofor® 2D					
Výška oplocení [mm]		Rozměry panelu šířka x výška [mm]	Výška sloupku = rovná část + zahnutá část 45°	Rozměry sloupku [mm]	Počet úchytek
Hladký povrch	Hrubý povrch				
1870	390	2500 x 1230 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2450+370	60 x 60 x 1,50	6+2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2700+370	60 x 60 x 1,50	6+2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2700+370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2700+370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 ohnutý panel	3000+370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 ohnutý panel	3000+370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	7+2
Nylofor® 2D Super					
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2700+370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 ohnutý panel	2700+370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 ohnutý panel	3000+370	60 x 60 x 1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 ohnutý panel	3000+370	80 x 60 x 2,50 ⁽²⁾	7+2

(1) Doporučuje se (2) Alternativa



BETAFENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ