



www.plotove-systemy.cz

VODOROVNÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

U montáže plotovek na šířku doporučujeme dodržovat tato doporučení:

- * U vodorovné montáže plotovek, kde jednotlivé plotové pole přesahují délku 1500 mm, doporučujeme ve středu tohoto pole použít příčník.
- * Minimální mezera mezi plotovkami by měla být 5 mm z důvodu tepelné roztažnosti.
- * Pro uchycení plotovek ke sloupku použijeme příchytky „L“.
- * Jako druhý způsob přichycení je možno příčník, který připevníme na sloupek samořeznými vruty v případě sloupků ocelových, anebo na hmoždinku v případě sloupů zděných. Příčník doporučujeme připevnit vždy po cca 70 cm. Vrchní i spodní přesah hranolů od uchycení doporučujeme max. 15 cm od konce.
- * U sloupků vysokých do 1200 mm, stačí k uchycení hranolů dva vruty. U sloupků nad 1500 mm doporučujeme na uchycení těchto příčníků vruty tři.
- * Při použití samořezných šroubů doporučujeme opět předvrtat plotovky vrtákem o cca 2 mm větším, než je průměr šroubu. Do hranolu předvrtáme naopak otvor pro samořezný šroub o 1 mm menší.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁRUCE:

Záruka 25 let pokrývá poškození způsobená:

- hnilobou,
- dřevokazným hmyzem,
- houbami za běžných podmínek.

Záruku nelze nárokovat na barevné změny u profilů. Dřevoplastové produkty jsou na bázi dřeva, a stejně jako u přírodního dřeva se časem může odstín lehce změnit vlivem UV záření a vlhkosti. U dřevoplastových materiálů běžně dochází v prvních 3-6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Poté se barva stabilizuje a zůstane neměnná.

REASON spol. s r.o, Sadová 338, 675 71 Náměšť nad Oslavou

tel. +420 725 751 803

info@plotove-systemy.cz